



HEXOL AW 15 22 32 46

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL AW гидравлическое масло высокого качества, специально разработано для использования в промышленных целях, строительном и горнодобывающем оборудовании, а также в любых других фиксированных и мобильных гидравлических системах, работающих в экстремальных условиях (EP). Hexol AW 46 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел с хорошо сбалансированной системой присадок, таких как: анти-коррозионные, анти-износостойкие, антиоксиданты и антипенные добавки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51506 (VBL, VCL, VDL);
- превосходная защита от износа;
- долгосрочная устойчивость к окислению;
- низкое пенообразование, быстрое отделение воздуха;
- совместимо с другими обычными гидравлическими маслами;
- рекомендуется для использования в условиях экстремальных давления (EP), более 5000 PSI (~ 350 ATM).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для использования в промышленных гидравлических системах, станках и автомобильной промышленности, где требуется гидравлическое масло с высокой производительностью;
- подходит для всех видов гидравлических насосов;
- применяется для компрессоров, где производитель оборудования указывает уровень производительности согласно DIN 51506 VDL.

СВОЙСТВА

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Класс вязкости SAE | 15 | 22 | 32 | 46 |
| Плотность при 15°C [kg/m ³] | 865 | 870 | 890 | 900 |
| Кинематическая вязкость при 40°C [mm ² /s] | 13.5 - 16.7 | 19.8 - 24.2 | 28.8 - 35.2 | 41.4 - 50.6 |
| Температура вспышки [°C] | 180 | 180 | 190 | 210 |
| Температура застывания [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 0.4Кг | <input type="checkbox"/> | 1Кг | <input type="checkbox"/> | 4Кг | <input type="checkbox"/> | 15Кг | <input type="checkbox"/> | 180Кг | <input type="checkbox"/> | 1л | <input type="checkbox"/> | 3л |
| <input type="checkbox"/> | 0.23л | <input type="checkbox"/> | 0.45л | <input type="checkbox"/> | 0.5л | <input type="checkbox"/> | 0.6л | <input type="checkbox"/> | 0.9л | <input type="checkbox"/> | 208л | <input type="checkbox"/> | 1000л |
| <input type="checkbox"/> | 4л | <input checked="" type="checkbox"/> | 5л | <input checked="" type="checkbox"/> | 10л | <input checked="" type="checkbox"/> | 20л | <input checked="" type="checkbox"/> | 60л | <input checked="" type="checkbox"/> | 208л | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000л |

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania

Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com