



HEXOL LI EP2 SUPREME

СМАЗКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL LI EP2 SUPREME смазка высокой производительности, на основе лития, обычно используется в качестве универсального продукта. Смазка является водостойкой, обеспечивая хорошее смазывание и защиту от коррозии. Смазка производится из высоко рафинированного минерального масла и литиевого мыла, она устойчива к экстремальным условиям высокого давления, содержит EP, антикоррозионные, противоизносные и антиокислительные присадки, обеспечивающие низкий износ и трение рабочих поверхностей, идеально работая при температуре в интервале от -30°C до 120°C.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям ISO 6473-9: L-XCCEB 2, NLGI-2;
- водостойкость;
- низкий коэффициент трения;
- очень хорошая защита от коррозии;
- отличная механическая стабильность.

ПРИМЕНЕНИЕ

- универсально применима в автомобильной, сельскохозяйственной и промышленной областях;
- подходит для подшипников скольжения и качения, подшипников колес легковых автомобилей и других высоконагруженных поверхностей, работающих при нормальной температуре;
- может использоваться в централизованных системах смазки, где рекомендуется NLGI 2.

СВОЙСТВА

Вязкость базового масла при 40 ° C [мм ² / с]	180
Точка понижения ° C	195
Проникновение после 60 ударов при 25°C (0.1мм)	280
Давления при экстремальной производительности (N)	300
Тест четырех шаров 60 сек/1000N износ диаметра(мм)	0,70
Устойчивость к окислению при 100 ° C / 100 ч падение давления [кРА]	20
Коррозия при 100 ° C / 24 ч (сталь)	pass
Коррозия меди (100 ° C, 24 ч) [оценка]	1
Тест EMCOR [оценка]	0
Динамика воды - сопротивление на 79 ° C [% (м / м)]	4
Давление потока при -20 ° C [мбар]	700

УПАКОВКА

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 1Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 4Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 15Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 180Кг	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 208л	<input type="checkbox"/> 1000л
<input type="checkbox"/> 4л	<input type="checkbox"/> 5л	<input type="checkbox"/> 10л	<input type="checkbox"/> 20л	<input type="checkbox"/> 60л		