



HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W30

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner UltraDiesel DPF 5w30 Синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами и LOW SAPS, что обеспечивает экономию топлива и увеличивает интервал между заменами. Производится из синтетических базовых масел и комплексной системы присадок, обеспечивая превосходные характеристики работы. Рекомендуется для использования в самых передовых дизельных или бензиновых двигателях, как с турбонаддувом, так и без него, в том числе системах "Pumpe-Düse" (PD), оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или с трехходовым катализатором. Это масло превосходит требования самых важных европейских и американских автомобильных ассоциаций и производителей двигателей, таких как: Renault, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai и другие.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходит требования ACEA C3-12, ACEA A3 / B4-04, API Service CF / SN и CF / SM;
- Соответствует требованиям стандартов известных автопроизводителей, такими как BMW Longlife-04, VW 504.00 / 507.00, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51 и многих других;
- Увеличенный интервал замены масла;
- Экстра-высокая производительность масла обеспечивая долгий срок службы двигателя;
- Обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- Low SAPS свойства гарантируют длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- 5 лет сохраняет свои свойства, находясь в его оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения макс.) 40°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для использования в легковых автомобилях, фургонах и легком коммерческом транспорте, в дизельных или бензиновых двигателях, как с турбонаддувом, так и без него, в том числе системах "Pumpe-Düse" (PD), оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или с трехходовым катализатором, где производитель рекомендует масло с выше перечисленными свойствами;
- Имеет длительный интервал замены, в зависимости от рекомендации изготовителя двигателя.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	5W30
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	850
Кинематическая вязкость при 100° C [мм ² / с]	9.3 – 12.5
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки [° C] мин	220
Температура застывания [° C] макс	-42



www.hexol.com
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УПАКОВКА

- | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

