



HEXOL SYNLINE TORSION 75W80

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline Torsion 75W80 Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами. Производится из высококачественного и высокоразрабатанного синтетического базового масла с использованием сложной системы присадок, обеспечивающих превосходную защиту от износа. Рекомендуется для использования в самых современных автомобильных механических коробках передач и других гипоидных системах.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования API service GL-5 и GL-4;
- Соответствует требованиям стандартов, установленных автомобилестроителями: Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B;
- Оптимальная смазка в широком диапазоне температур (от -40 ° C до 50 ° C);
- Превосходная защита от износа способствует увлечению жизненного цикл передач;
- Чрезвычайно длительный срок службы масла;
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению;
- Сохраняет свои свойства до 5 лет, находясь запечатанным в оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения макс.40°C).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для коробок передач, рулевых устройств, шестерни ступицы переднего моста и передней оси, оборудованных на легковых автомобилях, фургонах, легких и тяжелых грузовых автомобилях, строительной и сельскохозяйственной техники, где производитель рекомендует масло с выше перечисленными параметрами;
- Использовать в качестве смазочного материала в других гипоидных передачах в промышленном оборудовании;
- Имеет чрезвычайно длительный интервал замены, что обеспечивает равномерную пожизненную смазку в зависимости от рекомендации производителя.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	75W80
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	875
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм ² / с]	7 - 11
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки [° C] мин	215
Температура застывания [° C] макс	-40



www.hexol.com
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УПАКОВКА

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

