



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40

СВЕРХЭФФЕКТИВНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО (SHPD)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol SYNLINER SuperTruck 10W40 — высококачественное всесезонное полусинтетическое масло, специально разработанное для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях (грузовые автомобили, строительная, сельскохозяйственная и грузоподъемная техника), рекомендованное для использования в любое время года в дизельных двигателях без наддува или с турбонаддувом, не оснащенных сажевым фильтром.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает требованиям of API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- соответствует спецификации VOLVO VDS-3, RENAULT RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, MACK EO- M plus, CAT ECF-1/2, AVIA DDC 93K215, MIL-L-2104E, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, TEDOM 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, DEUTZ DQC III-10, ZETOR и других типов транспортных средств, производители которых рекомендуют масло с этой классификацией;
- содержит противоизносные, антикоррозионные, антипенные присадки, что продлевает срок службы двигателя, обеспечивая оптимальную работу, смазку, охлаждение и защиту;
- снижает окисление и разжижение масла при высоких температурах, обеспечивая его стабильность, контролирует отложения и осадок лака, ржавчины и нагара.

ПРИМЕНЕНИЕ

- дизельные двигатели тяжелой, сельскохозяйственной, строительной техники, гидравлических подъемных систем, подвергающиеся тяжелой эксплуатации, без сажевого фильтра (DPF);
- максимальный интервал между двумя заменами масла составляет максимум 30 000 км или год, если в руководстве по эксплуатации машины не указано иное.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	10W40
API Service	CI-4/SL
Плотность при 15°C [кг/м ³], не более	880
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	12.5 – 16.3
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки [°C], не менее	215
Температура застывания [°C], макс.	-30

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4кг	<input type="checkbox"/> 1кг	<input type="checkbox"/> 4кг	<input type="checkbox"/> 15кг	<input type="checkbox"/> 180кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

www.hexol.com
TEHNICAL DATA SHEET

Rev. 2021