



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner UltraTruck 5W30 синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой зольностью, разработанное для коммерческих автомобилей с дизельными двигателями, оснащенных самым современным оборудованием по выводу выхлопных газов. Отвечает требованиям широкого диапазона уровней производительности изготовителей двигателей, таких как: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Fiat, Ford, Hyundai и других, вместе с самыми строгими спецификациями США и Европы для дизельных двигателей. Этот продукт подходит для тяжелых дорожных и внедорожных транспортных средств.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования ACEA E6-12, ACEA E7-12, ACEA E9-12, API Service CJ4/CI4/SN;;
- соответствует требованиям, предъявляемым автопроизводителями, таким как: MB 228.51, 228.31, MAN 3575/3477/3677/3271-1; DETROIT DIESEL DDC 93K218; Volvo VDS-4/VDS-3; Renault, RLD-3/2; CAT ECF-3; MACK EO-O; Deutz DQC III-10LA; MTU Type 2.1; Cummins CES20081, Scania Low Ash; DAF/Standard Drain;;
- обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- долгий интервал замены масла;
- низкое содержание золы, гарантирует длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- срок хранения масла - 5 лет. Хранить в оригинальной упаковке, вдали от любого источника тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения не выше 40°C).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для коммерческих автомобилей, работающих при низких или высоких скоростях, оснащенных Рециркуляцией Отработавших Газов (EGR), Дизельными Каталитическими Нейтрализаторами (DOC) или Сажевыми Фильтрами (DPF). Соответствует требованиям Euro IV, Euro V и Euro VI;
- совместимо с дизельными двигателями в железнодорожной, горной, строительной и сельскохозяйственной промышленности;
- интервал замены до 150.000 км, в зависимости от производителя двигателя.

Класс вязкости SAE	5W30
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	855
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм ² / с]	9.3-12.5
Индекс вязкости, не менее	163
Температура вспышки [° C] мин	230
Температура застывания [° C] макс	-40

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 208л	<input type="checkbox"/> 1000л
<input type="checkbox"/> 4л	<input type="checkbox"/> 5л	<input type="checkbox"/> 10л	<input type="checkbox"/> 20л	<input type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> HEXOL LUBE SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania

Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com