



## HEXOL ATF TORSION

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Torsion ATF является трансмиссионным маслом, превосходного качества. Используется в полуавтоматических и автоматических трансмиссионных системах, промышленном оборудовании, транспортных средствах и в системах рулевого управления. Hexol ATF изготовлено из минеральных и синтетических базовых масел в сочетании с специальными добавками. Рекомендуется для использования в течение всего года в автоматических системах передач промышленного оборудования и транспортных средств последнего поколения или трансмиссиях где рекомендуется данное масло.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает требованиям согласно GM Dexron III G, MAN 339.A, Allison C-4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight G.607 и другие виды транспортных средств, где производители рекомендуют данную классификацию;
- обеспечивает длительный срок службы компонентов подвергаемых износу;
- отличная устойчивость к окислению, обеспечивая защиту от коррозии и отложений.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для использования в автоматических системах передач промышленного оборудования и транспортных средств последнего поколения, требующих масла стандарта соответствующего GM Dexron III G;
- рекомендуется для гидравлических систем, требующих противоизносные масла с хорошей текучестью при низких температурах.

### СВОЙСТВА

|   |         |
|---|---------|
| Класс вязкости SAE  | 20      |
| Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]               | 850     |
| Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм <sup>2</sup> / с] | 7.3     |
| Индекс вязкости, не менее                                 | 100     |
| Температура воспламенения [°C ]мин                        | 210     |
| Температура застывания [° C] макс                         | -48     |
| Цвет  | красный |

### УПАКОВКА

|                                |  |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |