



HEXOL UTTO 80W

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАКТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL UTTO 80W универсальное тракторное масло году со специальными реологическими свойствами, рекомендуется использовать круглый год, в дифференциалах, коробках передач и гидравлических системах или любых других типах оборудования, где производитель рекомендует использовать масло этого типа.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям API GL-4 ;
- вступает в реакцию с металлическими поверхностями для уменьшения износа и точечной коррозии;
- уменьшает степень коррозии и ржавчины;
- содержит анти-окислительные и антипенные присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для сельскохозяйственного, промышленного или строительного оборудования, а также другого оборудования, требующего спецификацию API Service GL-4;
- рекомендуется для использования круглый год.

PROPERTIES

Класс вязкости SAE	80W
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	900
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	52-60
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	7-11
Индекс вязкости, мин	90
Точка Возгорания [°C] мин	220
Температура застывания [° C] макс	-25

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9Кг	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л

