

FASTROIL®

XA-30

СӘЙКЕС КЕЛЕДІ
СООТТЕТСТВУЕТ
COMPLIES WITH

ГОСТ 5546-86



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil XA-30 — это высококачественное минеральное холодильное масло, предназначенное для смазывания компрессоров холодильных машин. Это масло производится путем смешивания остаточных и дистиллятных нефтяных масел, обеспечивая оптимальное соотношение производительности и стоимости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поршневые холодильные компрессоры: Основное применение Fastroil XA-30 — в среднетемпературных и низкотемпературных поршневых холодильных компрессорах, используемых в коммерческих и промышленных системах.

Оптимизировано для использования в компрессорах, работающих на аммиаке (R717) или углекислоте (R744) как основным хладагентом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полная совместимость с хладагентом R12: Fastroil XA-30 полностью растворимо с хладагентом R12, образуя при этом однородную смесь, которая обеспечивает эффективную смазку компрессора в рабочих условиях.

Высокая термостабильность: Масло эффективно работает в широком диапазоне температур, обеспечивая надежную

защиту даже при экстремально низких температурах до минус 40°C.

Создание эффективной смазывающей пленки: Вязкость масла обеспечивает образование достаточно толстой смазывающей пленки на трущихся поверхностях, снижая износ и увеличивая срок службы оборудования.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЯ
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с	31,64
Вязкость кинематическая при 20°C, мм ² /с	140,6
Испытание на коррозию	выдерживает
Температура застывания, °C	-39
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	209
Стабильность:	
а) осадок после окисления, %	0,012
б) кислотное число после окисления, мг КОН/г	0,22
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие
Содержание фенола	отсутствие
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	0,01
Массовая доля воды, %	отсутствие
Цвет, ед. ЦНТ	3,0
Содержание механических примесей, % (масс.)	отсутствие
Зольность, %, масс	0,003



Отсканируйте код для получения полной информации и поддержки производителя а также проверки подлинности этого продукта

