

СООТВЕТСТВУЕТ:

ТУ 38 УССР 201232-81



HILL Grease СТП-3 представляет собой загущенное высоковязкое минеральное масло с пакетом присадок, которые значительно улучшают эксплуатационные свойства смазки. Она соответствует техническим условиям ТУ 38 УССР 201232-81. Смазка HILL Grease СТП-3 разработана специально для использования в зубчатых редукторах локомотивов.

#### Основные преимущества смазки HILL Grease СТП-3

**Высокая защита от износа:** Смазка HILL Grease СТП-3 обладает высокими противоизносными свойствами, что позволяет обеспечить надежную и длительную эксплуатацию смазываемого оборудования. Она создает прочную пленку на рабочих поверхностях, что снижает трение и износ, предотвращая повреждения и продлевая срок службы зубчатых редукторов локомотивов.

**Всесезонная эксплуатация:** Смазка HILL Grease СТП-3 имеет широкий температурный интервал работоспособности, что делает ее идеальным выбором для всесезонного использования. Она сохраняет свои свойства при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C, обеспечивая надежную смазку даже в экстремальных условиях.


**Высокая адгезионная способность:** Смазка HILL Grease СТП-3 обладает высокими адгезионными свойствами, что позволяет ей прочно удерживаться на поверхностях. Она образует прочную и стойкую пленку на рабочих поверхностях, которая препятствует смыванию и обеспечивает непрерыв-

ное смазывание даже при высоких нагрузках и вибрациях.

**Область применения.** Смазка HILL Grease СТП-3 разработана специально для смазывания зубчатых редукторов локомотивов. Она может использоваться в различных типах локомотивов, обеспечивая эффективную смазку и защиту от износа в условиях повышенных нагрузок и переменных температур.

**Особенности данной пластичной смазки.** HILL Grease СТП-3 отличается отличной стойкостью к высоким нагрузкам и вибрациям, обеспечивая надежную смазку в условиях жесткой эксплуатации. Она также обладает отличной стабильностью при различных температурах, что позволяет использовать ее в широком диапазоне климатических условий. Кроме того, смазка HILL Grease СТП-3 является стойкой к окислению и коррозии, что способствует сохранению ее смазывающих свойств на протяжении длительного периода эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Трибологические характеристики при (20 ± 5) °C индекс задира (Из), Н	78
Вязкость условная при 10°C, градусы условные (ГОСТ 6258)	7
Вязкость условная при 25°C, градусы условные (ГОСТ 11503)	



Отсканируйте код для получения полной информации и поддержки производителя а также проверки подлинности этого продукта

