



## HEXOL ANTIFREEZE UNIVERSAL

КОНЦЕНТРАТ АНТИФРИЗА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE концентрат антифриза высокого качества, специально разработан для того чтобы удовлетворить потребность в охлаждении двигателей, установленных в небольших, средних и больших транспортных средствах, а также рекомендуется для использования в промышленном оборудовании.

Содержит присадки, которые способствуют хорошей защите от коррозии и износа, всех элементов схемы охлаждения (алюминиевых, медных, железных, пластмассовых, резиновых и других деталей).

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не требует никаких дополнительных добавок для использования в тяжелых транспортных средствах;

Отвечает требованиям следующих стандартов: BS 6580- 2010, ASTM D 3306;

Обеспечивает хорошее охлаждение двигателя и защиту от кипения до 107°C;

Обеспечивает защиту от замерзания при температурах до -35°C, в зависимости от разведения (сотреть в свойствах таблицы);

### ПРИМЕНЕНИЕ

-во всех транспортных средствах и двигателях любого рода, в которых требуется жидкостное охлаждение. Автомобилях и тяжелой техники, с дизельными и бензиновыми двигателями, как с турбо наддувом, так и без него;

-разбавлять только с дистиллированной водой или деминерализованной, по объему в соответствии с приведенной ниже таблицей, для температуры замерзания до -35 ° C, по мере необходимости.

### СВОЙСТВА

	Концентрат	-35°C	-27°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]	1110-1130	1070-1085	1045-1055
Точка кипения [° C] мин. Точка замерзания [° C] макс.	150	107	105
Разбавленный водой 1: 1		-35	
Разбавляется водой 3: 4 Цвет			-27
<b>УПАКОВКА</b>	зеленый	зеленый	зеленый

- |  |  |   |   |                                |  |                                |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Кг         | <input type="checkbox"/> 1Кг           | <input type="checkbox"/> 4Кг            | <input type="checkbox"/> 15Кг           | <input type="checkbox"/> 180Кг |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23л         | <input type="checkbox"/> 0.45л         | <input type="checkbox"/> 0.5л           | <input type="checkbox"/> 0.6л           | <input type="checkbox"/> 0.9л  | <input checked="" type="checkbox"/> 1л | <input type="checkbox"/> 3л    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4л | <input checked="" type="checkbox"/> 5л | <input checked="" type="checkbox"/> 10л | <input checked="" type="checkbox"/> 20л | <input type="checkbox"/> 60л   | <input type="checkbox"/> 208л          | <input type="checkbox"/> 1000л |