



## HEXOL ANTIFREEZE ALUPRO G12

КОНЦЕНТРАТ АНТИФРИЗА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL ANTIFREEZE ALUPRO G12 -специально разработанный антифриз, с применения добавок последнего поколения (OAT); для того, чтобы удовлетворить потребности в охлаждении современных двигателей, с деталями, изготовленными из алюминия и установленными в небольших, средних и крупных транспортных средствах.

Содержащиеся присадки обеспечивают отличную защиту от коррозии и износа, всех элементов схемы охлаждения (алюминиевых, медных, железных, пластмассовых, резиновых и других деталей). Рекомендуется использовать в течение всего года.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не содержит силикатов, фосфатов, нитритов или аминов;

Не требует никаких дополнительных добавок для использования в тяжелых транспортных средствах;

Отвечает требованиям следующих стандартов: VW G-12, SAE J 1034, BS 6580- BS 5117, AFNOR NFR 15-601, FFV Neft R443, ASTM D 3306;

Обеспечивает отличную охлаждение двигателя и защита от кипения до 107°C; ;

Обеспечивает защиту от замерзания при температурах до -35°C, в зависимости от используемого разведения (смотрите в свойствах таблицы);

### ПРИМЕНЕНИЕ

-во всех транспортных средствах и двигателях любого рода, в которых требуется жидкостное охлаждение. Автомобилях и тяжелой техники, с дизельными и бензиновыми двигателями, как с турбо наддувом, так и без него;

-разбавлять только с дистиллированной водой или деминерализованной, по объему в соответствии с приведенной ниже таблицей, для температуру замерзания до -35 ° C, по мере необходимости.

### СВОЙСТВА

	Концентрат	-35°C	-27°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]	1110-1130	1070-1085	1045-1055
Точка кипения [° C] мин.	150	107	105
Точка замерзания [° C] макс.	-12		
Разбавленный водой 1: 1		-35	-27
Разбавляется водой 3: 4 Цвет	розовый	розовый	розовый

### УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input checked="" type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input checked="" type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input type="checkbox"/> 60л	<input type="checkbox"/> 208л	<input type="checkbox"/> 1000л