



HEXOL PREMIUM CHAIN OIL ISO VG 100

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Premium Chain Oil рекомендуется для смазки открытых передач, цепей, бензопил, осей, подшипников и т. д. Имеет в своем составе противоизносные, антикоррозионные присадки и вещества, повышающие клейкость, улучшающие адгезию, снижающие расход топлива и смазочных материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям DIN 51501 L-AN, ISO 6743-1 ISO-L-AN, DIN 51517-1(C);
- обеспечивает правильную смазку и защиту, предотвращая преждевременный износ оборудования;
- отличные противоизносные, антикоррозионные и адгезионные свойства, приводящие к снижению расхода топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для смазки открытых шестерен, цепей, бензопил, осей, подшипников и т.п.;
- рекомендуется для использования в любое время года.

СВОЙСТВА

Плотность при 20°C [кг/м ³]	870 - 890
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	90-110
Температура вспышки [°C] мин	200
Температура застывания [°C] макс.	-15

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input checked="" type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л