



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Нигрол — это минеральное масло, созданное без добавления присадок, представляет собой вязкий остаток от первичной переработки нефти. Эффективно для смазывания трансмиссионных узлов специальной техники и оборудования, эксплуатируемых при контактных напряжениях до 600 мПа и температуре до 90 °C. Согласно ГОСТ 17479.2-85, Нигрол классифицируется как масло категории ТМ-1. К той же категории относятся базовые масла (ТБ-20, ТС-14,5), используемые для создания автомобильных трансмиссионных масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это масло применяется как рабочая жидкость в различных системах: редукторах, менее нагруженных узлах промышленных машин, в открытых и планетарных зубчатых передачах, а также в трансмиссиях кранов, экскаваторов, тракторов, сельскохозяйственных и автомобильных механизмов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗНАЧЕНИЕ	
Вязкость при 100°C условная в градусах	4.3
Содержание механических примесей, %	0.01
Содержание воды, %	следы
Температура вспышки °C	200
Температура застывания °C,	-8



Отсканируйте код для получения полной информации и поддержки производителя а также проверки подлинности этого продукта

