



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil M-14Д2 - это высококачественное минеральное моторное масло, специально разработанное для использования в дизельных двигателях локомотивов. Оно представляет собой исключительно эффективную смесь малосернистого дистиллятного базового масла и импортного безцинкового пакета присадок, обеспечивая непревзойденные характеристики производительности и защиты двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Fastroil M-14Д2 специально разработано для использования в дизельных двигателях локомотивов. Оно не только соответствует требованиям ГОСТ классификаций смазочных масел, таких как Д2, Г2ЦС и В2, но и превосходит их, обеспечивая более высокий уровень производительности и защиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие моюще-диспергирующие свойства: Масло Fastroil M-14Д2 обладает выдающимися моюще-диспергирующими свойствами, которые обеспечивают чистоту двигателя на протяжении всего периода эксплуатации. Это особенно важно при использовании топлива с высоким содержанием серы.

Увеличенные интервалы между заменами масла: Благодаря высокой стабильности и устойчивости масла к окислению и износу, Fastroil M-14Д2 позво-

ляет увеличить интервалы между заменами масла в современных тепловозных двигателях. Это в свою очередь снижает операционные расходы и увеличивает эффективность эксплуатации.

Соответствие международным стандартам производителей двигателей: Продукт разработан с учетом жестких международных стандартов, установленных ведущими производителями дизельных двигателей. Это обеспечивает максимальную совместимость и оптимальную производительность в разнообразных условиях эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
SAE	SAE 40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,5
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	127
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	13,5
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	240
Температура застывания, °C	-20
Зольность сульфатная, %	1,6
Плотность при 20°C	0,882

Отсканируйте код для получения полной информации и поддержки производителя а также проверки подлинности этого продукта

