

МИНЕРАЛЬНОЕ МОНОГРЕЙДНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

HILL

STANDARD DIESEL SAE 50

СООТВЕТСТВУЕТ:

API CC | СТ T00 40618885-005-2010



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HILL Standard Diesel SAE 50 – минеральное моногредное моторное масло обладает отличными смазывающими свойствами. Обеспечивает необходимый уровень высокотемпературной вязкости. Обладает низкой испаряемостью. Обеспечивает высочайший уровень защиты всех деталей двигателя. Имеет великолепные моще-диспергирующие свойства.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

HILL Standard Diesel SAE 50 – применяется при эксплуатации высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей тяжелых грузовиков, а также легковых автомобилей, микроавтобусов и легких с среднефорсированными дизельными двигателями, отвечающих требованиям API CC.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Имеет отличную стойкость при высокотемпературных условиях;
Препятствует полировке стенок цилиндров;
Гарантирует наивысшие резервы производительности;
Высокая защита от коррозии цветных металлов;
Увеличивает интервал замены масла.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
SAE	50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	18,2
Индекс вязкости	98
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	10
Температура застывания °С	-17
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	227
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	7,1
Зольность сульфатная, % (масс.), не более	1,3



Отсканируйте код для получения полной информации и поддержки производителя а также проверки подлинности этого продукта

