



GREASEN EP-23

Физические и химические свойства:

Greasen EP-23 является комплексной литиевой смазкой содержащей дисульфид молибдена (3%). Эта смазка устойчива к воздействию влаги, водяного пара, а также слабых кислот и оснований. Смазочное масло также устойчиво к вибрациям, высоким давлениям и ударным нагрузкам.

Физические и химические свойства:

Смазка Greasen EP-23 служит для смазывания высоконагруженных узлов трения, работающих при температурах от - 300 °C до +140°C. Рекомендуется для применения везде, где происходит частое изменение направления движения или совмещение низких скоростей движения и высоких нагрузок, напр. в шарнирах равных угловых скоростей.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DIN 51 502: KPF2N-30
ISO 6743-9: CDEB-2

Физические и химические свойства:

Свойства	Единицы	Типичные величины
Пенетрация при температуре 25°C, после перемешивания	мм/10	286
Температура каплепадения	°C	203
Смазочные свойства: нагрузка сваривания	кг	320
Устойчивость к окислению: снижение давления через 100ч нагрева при 135°C	МПа	0,012

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1 / 2023.07.17

