



Осевое масло U (индустриальное масло Pm-3050-0-020)

Класс качества: PN-61/C-96097

Физические и химические свойства:

Осевое масло U (индустриальное масло Pm-3050-0-020) производится на основе тщательно отобранных базовых масел, полученных при переработке сырой нефти, и нефтеперерабатывающих присадок. Продукт характеризуется хорошими низкотемпературными свойствами и низким остатком после

Физические и химические свойства:

Осевое масло U (индустриальное масло Pm-3050-0-020) предназначено в основном для смазки подшипников скольжения паровозов, железнодорожных и трамвайных вагонов.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

PN-61/C-96097

Физические и химические свойства:

Параметры	Един.	Типичные значения
Плотность при °C	kg/m ³	886,1
Кинематическая вязкость при температуре 50°C	mm ² /s	46,9
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	2/s	-
Температура затвердевания	°C	-27
Температура воспламенения	°C	253

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1 / 2023.07.17

