



PETRYGO HEAVY

Физические и химические свойства:

Жидкость для охладителей нового поколения Orlen Oil Petrygo HEAVY продолжительного действия предназначенная для использования в системах охлаждения грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и тяжелой строительной техники. Основана на технологии органических кислот и силикатов. Жидкость создает в системе стойкий защитный слой, который предохраняет элементы системы охлаждения от коррозии и кавитации на протяжении до 500 тыс. км или в течение 5 лет эксплуатации. Устойчива к замерзанию до -37°C и обеспечивает надежную защиту двигателя от перегрева.

- показательные теплообменные характеристики
- надежно защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации
- безопасна для резиновых элементов и элементов из искусственных материалов
- гарантированная температура кристаллизации 37°C
- защищает систему от перегрева
- предупреждает выпадение осадка и появления налета
- безопасна для окружающей среды

Физические и химические свойства:

Предназначена для охлаждения дизельных двигателей фургонов, грузовиков, автобусов и тяжелой техники. Подходит для двигателей оборудованных охладителями из алюминия, чугуна или смешанными. Жидкость готова к использованию. Использовать согласно инструкции обслуживания, рекомендованной производителем автомобиля. Рекомендуется восполнять недостатки жидкостью Petrygo HEAVY.

Срок годности: 3 года при хранении в плотно закрытой упаковке + 5 лет в системе охлаждения.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

MAN 324 type Si-OAT,
Daimler Truck Fluid Release 29D120 (MB 326.5)
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G (G12++)
Cummins CES 14603
DEUTZ DQC CC-14
PN-C 40007:2000
ASTM D3306
ASTM D4985
BS 6580
ÖNORM V 5123
SAE J1034

ТАРА

канистра 5 л, канистра 20 л, бочка 205 л, контейнер для поддонов 1000 л

Физические и химические свойства:

Parametr	Jednostki	Wartości Typowe
Цвет	[-]	Розовый
Густота при 20 °C	[г/м л]	1,064
Температура кипения	[°C]	110
pH	[-]	7,5
Температура кристаллизации	[°C]	-37

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

2/2024-06-10