



PETRYGO PLUS G12+

Физические и химические свойства:

Радиаторная жидкость нового поколения Petrygo PLUS G12+ продленного действия. Содержит активные микрочастицы ингибиторов коррозии, которые не оседают на внутренних стенках системы охлаждения, работая непрерывно. Жидкость защищает от возникновения очагов коррозии и кавитации в течение 5 лет или при пробеге до 250 тыс. км. Морозостойчива до -37°C и обеспечивает отличную защиту двигателя от перегрева.

Не содержит токсичных нитритов, силикатов, аминов и фосфатов.

- образцовые параметры теплообмена
- отлично защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации
- безопасна для резиновых и пластмассовых элементов
- гарантированная температура кристаллизации -37°C
- защищает систему от перегрева
- предотвращает образование отложений и известкового налета
- безопасна для окружающей среды

Физические и химические свойства:

Предназначена для охлаждения всех типов двигателей легковых и грузовых автомобилей, оснащенных стальными или алюминиевыми радиаторами, а также смешанными системами охлаждения.

Смешивается со всеми охлаждающими жидкостями, отвечающими стандарту G12, а также жидкостями стандарта G11. Жидкость, готовая к применению. Использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованной производителем автомобиля. Рекомендуются восполнение потерь

Срок годности: 5 лет при хранении в плотно закрытой упаковке + 5 лет в системе охлаждения.

Изделие произведено в соответствии с системой менеджмента качества PN-EN ISO 9001:2015.

Сертифицировано Автотранспортным институтом.

Имеет также сертификат безопасности В.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

MAN 324 Typ SNF, DAF 74002, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F (G12+)

Соответствует требованиям норм:

MB-Approval 326.3, GM 6277M, Ford specification WSS-M97B44-D, PN-C 40007:2000, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D6210, BS 6580

Изделие произведено в соответствии с системой качества PN-EN ISO 9001:2015.

ТАРА

Бутылка 1 л, канистра 2 л, канистра 5 л, канистра 20 л, бочка 205 л, контейнер для поддонов 1000 л

Физические и химические свойства:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цвет		Розовый
Густота при 20°C	[g/ml]	1,064
Температура кипения	[°C]	110
pH		7,5
Температура кристаллизации	[°C]	-37

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

2/2024-02-06