



PETRYGO Q NEW

Физические и химические свойства:

Новая формула самой популярной охлаждающей жидкости в Польше. Радиаторная жидкость Petrygo Q NEW изготовлена из высококачественного этиленгликоля и специально подобранных пакета легирующих присадок, обеспечивающих полную защиту систем охлаждения, выполненных из алюминия, других металлических сплавов, а также смешанного типа. Жидкость создает чрезвычайно стойкий защитный слой в системе охлаждения, защищая ее от коррозии и кавитации при пробеге до 100 тыс. км или в течение 3 лет эксплуатации. Морозостойчива до -35°C и обеспечивает отличную защиту двигателя от перегрева. Petrygo Q NEW нейтральна для пластмассовых элементов, используемых в системах охлаждения. Оптимизированная технология гарантирует высокую стабильность жидкости как при длительном хранении, так и в процессе эксплуатации. Смешивается с другими охлаждающими

** производитель транспортного средства рекомендует уровень качества охлаждающей жидкости, обеспечивающий максимальную защиту системы охлаждения.

Не содержит токсичных нитритов, аминов, боратов и фосфатов.

- защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации
- безопасна для резиновых и пластмассовых элементов
- гарантированная температура кристаллизации -35°C
- защищает систему от перегрева
- предотвращает чрезмерное образование отложений и известкового налета
- безопасна для окружающей среды

Физические и химические свойства:

Это универсальное средство, которое можно использовать в системе охлаждения любого автомобильного двигателя, как в современных, в основном из алюминия, так и в более старых типах двигателей. Ее можно смешивать со всеми охлаждающими жидкостями, доступными на рынке. Płyn Petrygo Q NEW может храниться 5 лет со дня изготовления. Срок эксплуатации жидкости в системе охлаждения - не менее 3 лет или 100 тыс. километров.

Жидкость, готовая к применению. Использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованной производителем автомобиля. Предлагаемое восполнение потерь жидкостью Petrygo Q. Срок годности: 5 лет с даты, указанной на упаковке.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

польской PNC 40007:2000, американской ASTM D 3306 и британской British Standard BS 6580. Изделие произведено в соответствии с системой качества PN-EN ISO 9001:2015

ТАРА

Бутылка 1 л, канистра 2 л, канистра 5 л, канистра 20 л, бочка 205 л, контейнер для поддонов 1000 л

Физические и химические свойства:

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

Parametr	Jednostki	Wartości Typowe
Цвет	[-]	Розовый
Густота при 20 °C	[г/м л]	1,065
Температура кипения	[°C]	109
pH	[-]	9
Температура кристаллизации	[°C]	-35

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

2/2024-02-06