



ORLEN
OIL

REMIZ TU

Характеристика

Масла REMIZ TU - это циркуляционные масла для смазывания паровых и водяных турбин, а также связанных с ними гидравлических систем и систем управления при различных рабочих температурах.

Технология масел REMIZ TU гарантирует:

- удовлетворение требований новейших конструкций паровых и водяных турбин;
- высокую стойкость к окислению и термостабильность;
- увеличение срока эксплуатации оборудования;
- исключительную стойкость к образованию эмульсии;
- применение в качестве циркуляционного масла в машинах.

Применение

Продукт создан на основе высококачественных специальных базовых масел с тщательно подобранным пакетом присадок, обеспечивающих превосходную защиту: антикоррозионную, антиоксидантную, деэмульгирующую, антипенную и антикоррозионную. Они могут использоваться в паровых и водяных турбинах, вентиляторах, воздуходушках и т.д. Масла REMIZ TU соответствуют требованиям многих производителей турбин и одобрены компаниями Skoda, Alstom и Siemens.

Класс качества

DIN 51515 ч. 1

ISO 8068

ISO 6743-5 L-TSA

ISO 6743-4 L-HL

Сертификаты

Alstom HTGD 90117, Siemens TLV 901304, Skoda Energo / **ISO VG 32**

Alstom HTGD 90117, Siemens TLV 901304 / **ISO VG 46**



ORLEN
OIL

Физико-химические параметры

Параметры	Единица	Типичные значения		
		32	46	68
Кинематическая вязкость при темп. 40°C	мм ² /с	31,8	45,6	66,0
Показатель вязкости	-	99	98	99
Плотность при темп. 15°C	кг/м ³	867,8	873,0	873,8
Температура текучести	°C	-19	-17	-12
Температура воспламенения	°C	224	234	251
Коррозионное воздействие на медную пластину, 100°C/3ч.	-	1	1	1
Окислительная стабильность RPVOT	минуты	>400	>400	>400
Способность к выделению воздуха при 50°C	минуты	1,6	3	4,4
Вышеуказанные данные являются типичными значениями, полученными при обычных допусках производственных партий, они не представляют собой техническую спецификацию и могут быть изменены в связи с постоянным совершенствованием продукции.				

Версия
2 / 2025-06-18

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
тел. +48 12 66 555 00
факс. +48 12 66 555 01