



HIPOŁ GL-5 80W-90

Класс качества: API: GL-5
Класс вязкости: SAE: 80W-90

Физические и химические свойства:

Минеральное масло для автомобильных передач, обладающее очень хорошими смазочными, антиокислительными, антикоррозионными и антивспенивающими свойствами.

Физические и химические свойства:

Минеральное масло предназначено для смазки передач механических средств передвижения, в особенности, коробок скоростей и основных передач, для которых рекомендуется масло класса GL-5 по API, работающих в сложных условиях, обладает превосходными эксплуатационными свойствами, обеспечивая максимальную защиту от механического износа.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Одобен для использования в тяжелой технике Металлургического Завода Сталова Воля (HSW)

Физические и химические свойства:

Параметры	Един.	Типичные значения
класс вязкости по SAE	-	80W-90
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /сек	14,5
Индекс вязкости	-	99
Температура текучести	°C	-30
Температура застывания:	°C	-
Температура воспламенения	°C	220
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C,	мл	10/20/10 0/0/0
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии	образцы	2b
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: · нагрузка сваривания, · коэффициент износа под нагрузкой	кГ	400 56

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1 / 2023.07.17

