



HIPOŁ GL-5 85W-140

Класс качества: API: GL-5

Класс вязкости: SAE: 85W-140

Физические и химические свойства:

Минеральное масло для автомобильных передач, обладающее очень хорошими смазочными, антиокислительными, антикоррозионными и антивспенивающими свойствами.

Физические и химические свойства:

Минеральное, всесезонное масло, предназначенное для смазки передач и задних мостов механических средств передвижения – легковых, грузовых автомобилей, автобусов, строительных и сельскохозяйственных машин – работающих в очень сложных условиях, для которых рекомендуется

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Melex

Одобен для использования в тяжелой технике Metallургического Завода Сталова Воля (HSW)

Физические и химические свойства:

Параметры	Един.	Типичные значения
Класс вязкости по SAE	-	85W-140
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /сек	26,5
Индекс вязкости	-	98
Температура текучести	°C	-26
Температура застывания:	°C	-
Температура воспламенения	°C	248
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C,	мл	5/5/5 0/0/0
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии	образцы	2b
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: · нагрузка сваривания, · коэффициент износа под нагрузкой	кГ	400 67

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1 / 2023.07.17

