

HYDROL L-HM/HLP

КЛАСС КАЧЕСТВА:

DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 HM, ISO 11158 HM

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:

ISO VG: 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150

ОБЩИЕ СВОЙСТВА:

Гидравлические масла HYDROL L-HM/HLP для гидростатических систем производятся на основе высококачественных минеральных базовых масел и комплекса присадок, улучшающих противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства. Обеспечивают увеличенный срок службы и снижение износа элементов гидравлических насосов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для тяжело нагруженных систем передачи мощности, гидравлических приводов и систем управления: гидравлических трансмиссий, регулирующих и управляющих механизмов и другого аналогичного оборудования, работающего в тяжёлых условиях при повышенной температуре окружающей среды и влажности.

СТАНДАРТЫ, ДОПУСКИ, СПЕЦИФИКАЦИИ:

Parker Denison HF0, HF1, HF2 (VG 32, 46, 68)

Сертификат Центрального горного института, знак В (VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150)

DIN 51524-2 HLP; ISO 6743-4 HM; ISO 11158 HM

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Параметр	Ед.	10	15	22	32	46	68	100	150
Плотность при 15°C	кг/м³	853,9	860,8	865,3	873,5	879,5	885,6	891,0	893,8
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	10,1	15,1	21,9	30,4	45,3	66,8	99,7	138,6
Индекс вязкости	-	101	102	102	103	104	100	96	95
Температура застывания	°C	-36	-35	-35	-30	-30	-27	-26	-24
Температура вспышки	°C	162	180	195	211	227	237	247	269
Коррозия медной пластины, 100°C/3 ч	-	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a

Примечание: приведённые значения физико-химических показателей являются типичными. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

ВЕРСИЯ: 1 / 2023.07.17