



**ORLEN**  
OIL

## MARINOL RG 1230, MARINOL RG 1240

### Характеристика:

масла MARINOL RG 1230 и MARINOL RG 1240 содержат соответствующим образом подобранный набор присадок, обладающих моющим и диспергирующим, антиоксидантным, антикоррозионным, антикоррозийным, противокоррозионным и противоизносным действием.

### Свойства и преимущества масел MARINOL RG 1230, MARINOL RG 1240:

- надлежащая смазка системы цилиндров двигателя;
- превосходная чистота двигателя и защита от коррозии;
- снижение образования отложений и нагара, влияющих на износ двигателя;
- минимизация количества низкотемпературных и высокотемпературных отложений, образующихся во время работы двигателя;
- нейтрализация кислых продуктов сгорания топлива;
- уменьшение количества пополнений.

### Применение:

Морские моторные масла для смазки судовых двигателей, работающих на легком топливе. Масла MARINOL RG 1230 и MARINOL RG 1240 - это масла типа TPEO (Trunk Piston Engine Oil), отвечающие требованиям API CF для применения в морских маслах.

### Соответствует требованиям:

Pielstick

MAN-B&W

MAN Augsburg

New Sulzer Diesel

Wartsila

### Технические характеристики, классификации

API CF

RG 1230 - SAE 30

RG 1240 - SAE 40



**ORLEN**  
**OIL**

**Физико-химические параметры:**

| Параметры                                                                                                                                                                                                                                 | Единица            | Типичные значения |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 1230              | 1240 |
| Кинематическая вязкость при 100°C                                                                                                                                                                                                         | мм <sup>2</sup> /с | 11,5              | 14,5 |
| Щелочное число                                                                                                                                                                                                                            | мг КОН/г           | 13                | 13   |
| Температура текучести                                                                                                                                                                                                                     | °C                 | -15               | -15  |
| Температура воспламенения                                                                                                                                                                                                                 | °C                 | 240               | 255  |
| Показатель вязкости                                                                                                                                                                                                                       |                    | 99                | 98   |
| Коррозионное воздействие Сu, 100°C/24h                                                                                                                                                                                                    | степень            | 1                 | 1    |
| Вышеуказанные данные являются типичными значениями, полученными при обычных допусках производственных партий, они не представляют собой техническую спецификацию и могут быть изменены в связи с постоянным совершенствованием продукции. |                    |                   |      |

**Версия**

2 / 2025-01-07

**ORLEN OIL** Sp. z o.o.  
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk  
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl  
тел. +48 12 66 555 00  
факс. +48 12 66 555 01