

МАСЛО MS-20

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

MS-20 - летнее моторное масло без присадок, изготовленное на основе селективно очищенных, депарафинированных растворителем и гидроочищенных масляных дистиллятов, полученных из нефти. Содержит депрессорные присадки.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- снижение износа деталей;
- предотвращение образования отложений и нагара;
- соответствующая вязкость класса SAE 60;
- хорошая устойчивость к окислению;
- стабильность вязкости масла в процессе эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

MS-20 предназначено главным образом для смазывания двигателей, поршневых компрессоров и специального оборудования, в котором согласно рекомендациям производителя допускается применение чистого минерального масла без присадок с требуемой вязкостью SAE 60.

СПЕЦИФИКАЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ:

SAE 60

API SA

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Параметр	Ед. изм.	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	23,0
Индекс вязкости	-	97
Температура застывания	°C	-18
Температура вспышки	°C	290
Кислотное число	мг КОН/г	0,04

Примечание: приведённые значения физико-химических показателей являются типичными. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

ВЕРСИЯ: 1 / 2024-06-18