



ORLEN OIL ULTOR COMPLETE 10W-40

Класс качества: ACEA: E6, E7, E9, E11 API: CK-4/CJ-4/
CI-4, SN

Класс вязкости: SAE 10W-40

Физические и химические свойства:

ORLEN OIL Ultor Complete 10W-40 это инновационное полусинтетическое моторное масло типа SHPD. В результате невероятно гармоничного сочетания уникальных присадок и высококачественных масляных баз получено пионерскую технологию Low SAPS.

Гарантирует:

- превосходную производительность двигателя в любых условиях эксплуатации, обеспечивает отличную производительность при низких температурах
- продление срока службы фильтров и периодов между заменами масла,
- эффективную чистоту двигателя путем поддержания загрязняющих веществ в суспензии,
- максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях,
- безопасная работа каталитических камер дожига в выхлопных системах автомобилей

Физические и химические свойства:

ORLEN OIL Ultor Complete 10W-40 - это моторное масло, рекомендуемое для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Предназначено для двигателей, соответствующих нормам Euro VI, V и ниже. Рекомендуется для автомобилей, которые заботятся об экологии, оборудованных устройствами обработки выхлопных газов, таких как DPF, EGR/SCR NOx.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Сертификаты:

DTFR 15C110 (228.51),
Volvo VDS-4,
Renault RVI RLD-3
Mack EO-N Premium Plus
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10 LA,
This product meets Cummins® Eng. Std. 20081

Соответствует требованиям:

MAN M3477,
Caterpillar ECF-3,
DDC 93K218,
JASO DH-2



Параметры	Единицы измерения	Типичные значения
Класс вязкости SAE	-	10W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	14,63
Коэффициент вязкости	-	155
Температура размягчения	°C	-39
Температура воспламенения	°C	226
Щелочное число TBN	мг КОН/г	8,0
Сульфатная зола	%	0,88
Испаряемость по Ноаку	% (м/м)	8,3

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1/2024-06-19

