



ORLEN OIL ULTOR PERFECT 5W-30

Класс качества: API: CK-4/CJ-4, SN ACEA: E6, E8, E7, E9, E11

Класс вязкости: SAE: 5W-30

Физические и химические свойства:

ORLEN OIL Ultor Perfect 5W-30 это продукт класса Ultra High Performance Diesel Oil высочайшего качества, полученный путем добавления в синтетическое базовое масло высокотехнологичной системы присадок „Low SAPS”. Результат – максимальная защита двигателя, подтвержденная рядом испытаний, а также продление безаварийной эксплуатации современных систем обработки выхлопных газов, применяемых в автомобилях, отвечающих требованиям стандартов Евро V и VI, а также EPA Tier 4. Использование компонентов, уменьшающих трение между взаимодействующими деталями, обеспечивает сокращение расхода топлива и увеличение мощности двигателя.

Гарантирует:

- Подтвержденную рядом испытаний защиту двигателя,
- Снижение расхода топлива,
- Совместимость с устройствами для обработки выхлопных газов.

Физические и химические свойства:

ORLEN OIL Ultor Perfect 5W-30 предназначено для применения в современных конструкциях двигателей грузовых автомобилей, оснащенных высокотехнологичными системами обработки выхлопных газов, в частности, рециркуляцией отработавших газов (EGR) и фильтрами твердых частиц (DPF). Прекрасные низкотемпературные свойства обеспечивают защиту двигателя при холодном пуске в зимних условиях, когда возрастает вероятность поломки вследствие недостаточно эффективного смазывания. Применяется в двигателях автомобилей, работающих на CNG.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DTFR 15C110 (228.51),

DTFR 15C100 (228.31),

VOLVO VDS-4.5,

MACK EO-S-4.5,

RENAULT VI RLD-3,

MAN M3677

Отвечает требованиям:

CUMMINS CES 20086,

Daimler MB 228.52

Detroit Diesel Extranet 93K222,

DEUTZ DQC IV-18 LA,



MTU TYPE 3.1,
VOLVO VDS-3,
MAN M3271-1, M3775, M3477
Caterpillar ECF-3,
IVECO
FORD WSS-M2C213-A,
DAF PSQL 2.1E-LD,
JASO DH-2,

Физические и химические свойства:

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	5W-30
кинематическая вязкость при темп. 100 °C	мм ² /с	11,5
индекс вязкости	-	160
Общее щелочное число	мгКОН/г	10
температура текучести	°C	-42
температура вспышки	°C	220

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1/2024-06-19

