



## PLATINUM AGRO STOU 10W-40

**Класс качества:** API: CG-4  
API: GL-4  
ACEA: E3  
**Класс вязкости:** SAE: 10W-40

### Физические и химические свойства:

Универсальное, многосезонное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло типа STOU (Super Tractor Oil Universal).

Превосходные свойства масла обеспечивают безаварийную работу передаточных и гидравлических систем, а также двигателей различного сельскохозяйственного оборудования. Гарантирует:

- превосходные смазочные и противоизносные свойства,
- хорошую совместимость с уплотнителями,
- глушение вибраций системы,
- высокую стойкость к окислению

### Физические и химические свойства:

Platinum Agro STOU 10W-40 мультифункциональное масло, рекомендуемое для смазки двигателей, гидравлических систем и ручных передач различных типов сельскохозяйственных машин разных производителей. Может применяться в системах «мокрые тормоза», а также в коробках передач

### СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соответствует требованиям:

Massey Ferguson M1145, M1144, M1139

Ford M2C 159B, C,

John Deere JDM J27,

New Holland 82009201, 2, 3

ZF TE -ML 06A, 06B, 06C, 07B

CCMC D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S,

Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,

Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,

AFNOR NFE68603E .

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Farmtrac

### Физические и химические свойства:

| Параметры                               | Единицы            | Типичные значения |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| класс вязкости SAE                      | -                  | 10W-40            |
| кинематическая вязкость при темп. 100°C | мм <sup>2</sup> /с | 14,5              |
| показатель вязкости                     | -                  | 152               |
| температура текучести                   | °C                 | -44               |
| температура воспламенения               | °C                 | 216               |
| щелочное число TBN                      | мг KOH/г           | 10,9              |



ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

**Версия:**

1 / 2023.07.17

