



PLATINUM AGRO UTTO 10W-30

Класс качества: API: GL-4

Отвечает требованиям ISO HV, DIN HVLP

Класс вязкости: SAE: 10W-30

Физические и химические свойства:

Универсальное всесезонное трансмиссионное, гидравлическое масло типа UTTO (Uniwersal Tractor Transmission Oil).

Прекрасные свойства масла обеспечивают безаварийную работу трансмиссионных и гидравлических систем различной сельскохозяйственной техники. Гарантирует:

- прекрасные смазочные и противоизносные свойства,
- хорошую совместимость с уплотнениями,
- гашение колебаний в системе,
- высокую стойкость к окислению.

Физические и химические свойства:

Многофункциональное масло Platinum Agro UTTO 10W-30 рекомендуется для смазывания различного рода трансмиссий (коробок передач, главных, рулевых передач, дифференциальных механизмов) и гидравлических систем сельскохозяйственных машин разных производителей. Может применяться в тракторах, в которых ручная передача, мосты, гидравлические системы и «мокрые тормоза» смазываются при помощи одной масляной системы.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Подходит для применения в тракторах, для которых требуется следующая спецификация:

John Deere JDM J20C, J20D;
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145;
Allison C4;
AGCO POWERFLUID 821XL;
Ford ESN M2C86-B,C;
Ford ESN M2C134-D;
New Holland 410B,
Case New Holland MAT 3540,3525,3526,3509,3505;
Case New Holland 3506;
Case MS 1210,1209,1207,1206;
FNHA-2-C-200.00,
FNHA-2-C-201.00,
VOLVO CE WB 101
Caterpillar TO-2
Valtra G2-08
Valtra G2-B10
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
Same; Landini; Deutz-Fahr; Claas / Renault Agriculture;
Fendt ; Komatsu; Kubota UDT Fluid; Parker Denison UTTO/THF;



Vickers 35VQ25;

РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac**Физические и химические свойства:**

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-30
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	11,2
индекс вязкости		130
температура текучести	°C	-37
температура вспышки	°C	200
щелочное число TBN	мг КОН/г	10,1

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1 / 2023.07.17

