



## PLATINUM Max Expert C3 5W-40

Класс качества: API: SN/SM/CF

ACEA: C3

Класс вязкости: SAE: 5W-40

### Физические и химические свойства:

Синтетическое моторное масло, созданное на основе Complex Protection Formula. CPF гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Снижает риск износа клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль за состоянием фильтров: уменьшает образование твердого осадка на фильтрах DPF и снижает вероятность отравления катализаторов в двигателях с искровым зажиганием.

Гарантирует:

- Эффективное смазывание двигателей с насос-форсунками,
- охрану окружающей среды,
- чистоту двигателя благодаря задержке сажи в масляной взвеси,
- легкий пуск двигателя в зимних условиях.

### Физические и химические свойства:

PLATINUM Max Expert C3 5W-40 предназначено для круглогодичной эксплуатации в современных двигателях легковых и легких развозных автомобилей, в основном дизельных концерна Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), оснащенных системой впрыска насос-форсунками. Пригодно также для бензиновых двигателей, работающих в различных условиях эксплуатации, как летом, так и зимой. PLATINUM Max Expert C3 5W-40 совместимо с устройствами обработки выхлопных газов, в частности DPF и TWC. Рекомендуется для автомобилей, отвечающих требованиям стандарта Euro 6.

### СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Утверждения:

MB-Approval 229.31;

VW Standard 505 00;

VW Standard 505 01.

;

Mercedes-Benz 226.5;

Renault RN0700/0710;

Porsche A40;

Ford WSS-M2C917A;



General Motors GM Dexos 2

**Физические и химические свойства:**

| Параметры                              | Единицы            | Типичные значения |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| класс вязкости SAE                     | -                  | 5W-40             |
| кинематическая вязкость при темп.100°C | мм <sup>2</sup> /с | 14,0              |
| индекс вязкости                        | -                  | 169               |
| температура текучести                  | °C                 | -42               |
| щелочное число TBN                     | мг KOH/г           | 8,0               |
| температура вспышки                    | °C                 | 230               |

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

**Версия:**

1 / 2023.07.17

