



PLATINUM Max Expert F 5W-30

Класс качества: API: SL/CF

ACEA: A1/B1, A5/B5

Класс вязкости: SAE: 5W-30

Физические и химические свойства:

Синтетическое современное всесезонное моторное масло, предназначенное для автомобилей марки Ford. Отличную гармонию базовых масел с соответственно подобранным пакетом облагораживающих присадок и уникальной формулой молекул получено на основании технологии нового поколения Complex Protection Formula. CPF – это обеспечение отличной защиты двигателя, как летом, так и зимой, кроме этого, CPF снижает риск чрезмерного износа клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль образования осадка.

Оно гарантирует:

- минимизацию износа двигателя путем снижения сопротивления трения,
- полную защиту двигателя от коррозии и ржавления,
- эффективный отвод тепла из двигателя,
- экономию топлива,
- быстрый запуск при низких температурах,
- отличную защиту от образования шлама и осадка,
- более продолжительный период эксплуатации.

Физические и химические свойства:

PLATINUM Max Expert F 5W-30 – это масло, созданное специально для пользователей, предпочитающих автомобили марки Ford. Оно соответствует одной из новейших спецификаций «Ford» WSS-M2C913-D. Подходит для применения также в других современных легковых и небольших грузовых транспортных средствах с двигателями с воспламенением от сжатия или дизельными двигателями с турбонаддувом или без него. Рекомендуются для эксплуатации в любых условиях езды, как летом, так и зимой, одновременно обеспечивая продление периодов эксплуатации. Рекомендуются для транспортных средств, соответствующих стандарту Euro 6.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Утверждения:

Ford WSS-M2C913-C.



Соответствует требован:

Ford WSS-M2C913-D;

Renault RN 0700;

Jaguar JTJLR 03.5003.

Физические и химические свойства:

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости по SAE	-	5W-30
Кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /сек	9,8
показатель вязкости	-	163
температура текучести	°C	-30
щелочное число TBN	мг КОН/г	9,5
сульфатная зола	%	0.9
Испаряемость по Ноаку	% (м/м)	8,2

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

1 / 2023.07.17

